

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ

№ 5'2010

СВЕТОТЕХНИКА

www.led-e.ru

solid-state lighting

ОКТЯБРЬ

Путь отечественного светодиода

Новые светодиоды ML-E компании Cree

**Драйвер с широким входным диапазоном
для промышленной автоматики на микросхеме от Supertex**






The Magic of Light™

MT-Систем представляет светодиодные кластеры компании Bridgelux, США.




Световой поток – от 300 до 4500 Лм, различные диапазоны цветовых температур.

Производятся на основе чипов собственного производства Bridgelux.



Преимущества кластеров Bridgelux:

- Возможность создания мощных точечных источников света для уличного освещения и освещения больших помещений
- Высокая технологичность решений – не требуется монтаж большого количества светодиодов и подбор их по характеристикам.
- Малые сроки поставок.



Совместное решение

Bridgelux и Molex – светодиодные светильники Helleon.

Обеспечивают световые потоки от 500 до 1500 Лм с углами 24, 32 и 50 и различными цветовыми температурами.

Комплексное решение, сочетающее электрический, механический контакты и внешнюю оптику.

Состоят из: модуля Helleon и универсального разъема (сокета) совместимого с любым модулем Helleon.



BRIDGELUX

molex
one company • a world of innovation

helleon™



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА • СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ • СКЛАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

198099, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Калинина, д. 13 (м. Нарвская)
Тел.: +7 (812) 325-36-85
Факс: +7 (812) 786-85-79
E-mail: micro@mtgroup.ru

МОСКВА

Россия, Москва,
ул. Красноармейская, д. 11, корп. 1
Тел.: +7 (495) 988-20-73
Факс: +7 (495) 988-20-74
E-mail: info@mosmtgroup.ru




MTsystem
www.mt-system.ru

AC-DC для светодиодного освещения



IP64/IP67 18...240 Вт
-30...+75°C



Наименование	Мощность	Корпус		Заливка компаундом	ЮМ	Подстройка $U_{вых} / I_{вых}$	IP	Пускание	Регулировка выхода	Применение
		металл	пластик							
HLG-240	240	+		+	+	+	65/67	нормальные	+	Общее
CLG-150	150	+		+	+	+	65/67	нормальные		Общее
CLG-100	100	+		+	+		67	нормальные		Общее
CLG-60	60	+		+	+		67	высокое		LED
CEN-60/75/100	60/75/100	+			+	+	66	высокое		LED
PLN-20	20		+		+	$I_{вых}$	64	высокое		LED
PLN-30/45/60	30/45/60		+		+	+	64	высокое		LED
PLN-100	100		+		+	+	64	высокое		LED
ELN-30/60	30/60		+			+	64	нормальные	+	Общее
LRH-18	18		+	+		+	67	нормальные		Общее
LRHC-18*	18		+	+			67	нормальные		LED
LPV-20/35/60	20/35/60		+	+			67	нормальные		Общее
LPC-20/35/60*	20/35/60		+	+			67	нормальные		Общее, LED

*стабилизаторы тока

Образцы доступны со склада ЭЛТЕХ

meanwell@eltech.spb.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР MEAN WELL



■ Санкт-Петербург ул. Давыдов, д.10, к.6 тел: (812) 635-60-60 факс: (812) 635-60-70 info@eltech.spb.ru
 ■ Москва (495) 796-59-66 (495) 796-59-66
 ■ Новосибирск (383) 345-5552 (383) 323-6737
 ■ Екатеринбург (343) 253-1757 (343) 253-1756
 ■ Ростов-на-Дону (863) 266-2026 (863) 266-2040
 ■ Челябинск (3532) 463-4079 (3532) 460-605

www.eltech.spb.ru

ПЕРВОКЛАСНЫЙ СЕРВИС ИЗ ПЕРВЫХ РУК