

# ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

№ 6'2014

www.led-e.ru

solid-state lighting

ДЕКАБРЬ

**Источник питания постоянного тока  
для светодиодов 350 мА 35 Вт**



**LEDiN GRAD®**  
до яркости солнечного света

+7 812 5-777-909  
www.ledingrad.ru



+7 812 5-777-609  
driver@ledingrad.ru



ЛАБИРИНТ?  
ТРУБОПРОВОД?  
ДОРОГА?


# Если это дорога - мы заставим её сиять!

Светодиоды серии Z5M специально разработаны для высокоэффективных проектов, требующих большого значения светового потока. Светодиоды выпускаются в стандартном керамическом корпусе, оптимизированном для эффективной работы на больших токах и температурах кристалла. Продукт серии Z5M идеально подходит для разнообразных задач, таких как точечные светильники, промышленные светильники внутреннего и наружного применения, уличные светильники, освещение автомагистралей и автомобильных фар головного освещения.

[www.seoulsemicon.com](http://www.seoulsemicon.com)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ Z5M

- Высокие значения светового потока и эффективности
- Горячая биновка при 85 град. на кристалле и рабочих токах 350, 700, 1200 мА (максимум 1500мА)
- Низкое тепловое сопротивление корпуса 4,5 К/Вт
- Температура кристалла до +150 град.
- Выпускаются в диапазоне цветовых температур от 2600 до 7000K (стандартные ANSI бины)
- Узкая биновка 3 шага MacAdam для теплого белого света
- Возможность выбрать качество цвета: CRI 70, 80, 90



**be bright**





# LPV-150

## ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** 180-295 В AC
- **выходная мощность:** 120...150 Вт
- **выходные напряжения:** 12, 15, 24, 36, 48 В
- **защита от внешних воздействий** IP67
- **пластиковый корпус** 191 × 63 × 37,5 мм



■ 8-(800)-505-0040 (бесплатно по России) | [www.eltech.spb.ru](http://www.eltech.spb.ru) | [meanwell@eltech.spb.ru](mailto:meanwell@eltech.spb.ru)  
■ Санкт-Петербург (812) 327-90-90 ■ Москва (499) 270-0787 ■ Новосибирск (383) 230-0413 ■ Екатеринбург (343) 311-4228 ■ Ростов-на-Дону (863) 206-2020

